Time	:PROMID	:IAC	:Coolant Temp	SPEED	:MAP	:RPM	:TPS	INT	:O2	Battery V.	Knock	:BLM	:ich / lean counter
1	9531	33	171.6	0	28.1	1150	0.2	128	0.455	18.8	1	128	8
3.4	9531	33	171.6	0	35.4	875	0.2	128	0.477	18.4	0	128	12
5.7	9531	33	170.8	0	36.2	925	0.2	128	0.469	18.8	0	128	22
8.1	9531	33	169.2	0	36.2	950	0.2	128	0.508	18.4	0	128	24
10.5	9531	33	168.4	0	35.4	950	0.2	128	0.469	18.8	0	128	26
12.9	9531	33	166.8	0	35.8	1000	0.2	128	0.42	18.4	0	128	30
15.2	9531	33	166.1	0	36.9	950	0.2	128	0.469	18.8	0	128	36
17.6	9531	33	165.3	0	36.2	975	0.2	128	0.451	18.4	0	128	42
20	9531	34	165.3	0	35.1	950	0.2	128	0.464	18.9	0	128	48
22.4	9531	34	164.6	0	35.4	975	0.2	128	0.455	18.5	0	128	54
24.8	9531	34	164.6	0	35.1	1000	0.2	128	0.451	18.9	0	128	58
27.1	9531	34	164.6	0	35.4	1000	0.2	128	0.46	18.5	0	128	60
29.5	9531	35	163.9	0	32.9	1025	0.2	128	0.415	19.1	0	128	66
31.9	9531	35	163.9	0	35.8	975	0.2	128	0.46	18.7	0	128	70
34.3	9531	35	163.1	0	35.1	1000	0.2	128	0.469	19.1	0	128	76
36.6	9531	35	163.1	0	36.6	1000	0.2	128	0.451	18.7	0	128	84
39	9531	35	163.1	0	34.7	1025	0.2	128	0.446	19.1	0	128	92
41.4	9531	35	163.1	0	36.6	975	0.2	128	0.464	18.7	0	128	97
43.8	9531	35	163.1	0	35.4	1025	0.2	128	0.464	19.1	0	128	98
46.1	9531	36	162.4	0	33.2	1050	0.2	128	0.46	18.6	0	128	102
48.5	9531	36	162.4	0	34.3	1050	0.2	128	0.477	19	0	128	115
50.9	9531	36	162.4	0	34.7	1025	0.2	128	0.464	18.6	0	128	128
53.3	9531	36	162.4	0	34	1075	0.2	128	0.46	19	0	128	134
55.6	9531	36	161.7	0	34.7	6375	0.2	128	0.46	4.8	32	128	138
58	9531	133	161.7	0	102.2	6375	0.2	128	0.469	5.2	17	128	138